

502282

Fecha de Alta

18-02-2016

Versión

3 - 19/02/2016

CATALIZADOR BARNIZ MICROCEMENTO


FAMILIA ALTA DECORACION

LÍNEA SISTEMA MICROCEMENTO

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Catalizador (componente B), para la familia de barnices base agua para MICROCEMENTO de MONTÓ.

USOS

Interior/Exterior

PROPIEDADES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color CATALIZADOR BARNIZ MICROCEMENTO

Relación de mezcla 3 CA / 1 CB

Vida de la mezcla 2 horas a 20 °C

Peso específico 1,07 ± 0,05 kg/l

Sólidos en volumen 71 ± 1

Sólidos en peso 75 ± 1

Rendimiento aprox. por mano 10-11 m²/Kg

Colores Transparente.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos

Restauración y mantenimiento

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

Disolvente para dilución y limpieza

Agua

Método de aplicación Dilución orientativa

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

Imprimación

Intermedia

Acabado

CATALIZADOR BARNIZ MICROCEMENTO

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 12 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

0.8 Kg