

Fecha de Alta

10-10-2007

Versión

2 - 10/06/2013

**FAMILIA** DISOLVENTES**LÍNEA** DISOLVENTES**DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA**

Disolvente especialmente concebido para regular la viscosidad y limpiar herramientas de Lacas y Esmaltes Nitrocelulósicos.

**USOS**

Regulador de la viscosidad de aplicación en las pinturas donde se recomienda su uso  
Limpieza de herramientas en los productos recomendados

**PROPIEDADES**

Olor característico

Adecuada velocidad de evaporación por lo que se obtiene un equilibrio perfecto entre secado en profundidad y superficial

Retrasa el secado inicial del producto, pero no el final, por lo que permite una excelente igualación

Elevada capacidad de dilución

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Referencia Color	DISOLVENTE NITRO 1407
Acabado	Transparente
Peso específico	0,82± 0,05 kg/l
Sólidos en volumen	0± 1
Sólidos en peso	0± 1
Rendimiento aprox. por mano	En función del uso del producto
Secado tacto	Rápido

**PREPARACIÓN DEL SOPORTE****Soportes Nuevos**

Proceder como se indica en la pintura, en la que se recomienda este producto.

**Restauración y mantenimiento**

Proceder como se indica en la pintura, en la que se recomienda este producto.

**MODO DE EMPLEO****Consejos de aplicación**

-Como regulador de viscosidad:

-Añadir sobre la pintura o barniz, en la proporción que marca la ficha técnica del producto a diluir.

-Agitar mediante espátula y lentamente, la mezcla anterior hasta conseguir un producto homogéneo.

-Como disolvente limpieza de herramientas:

-Limpiar las herramientas inmediatamente después de su uso, hasta la total desaparición de barniz o pintura.

-Posteriormente lavar con agua jabonosa y secar inmediatamente tras el lavado.

**Disolvente para dilución y limpieza**

**Método de aplicación**      **Dilución orientativa**

Fecha de Alta

10-10-2007

Versión

2 - 10/06/2013

## SISTEMA

### Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
<b>Disolvente Producto genérico y limpieza de</b>			
<b>MAX</b>			
<b>STD</b>	Montolac fondo CM-1 (Cod. 1500)	Montolac mate CM-2 (Cod. 1510), Montolac satinada CM-3 (Cod. 1520), Montolac Brillo CM-4 (Cód. 1530)	Montolac Satinada Blanca CM-7(Cód. 1520)

## SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

## NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

## FORMATOS

0.75 L, 1 L, 5 L, 25 L