

Fecha de Alta

10-10-2007

Versión

2 - 11/07/2014



FAMILIA DISOLVENTES

LÍNEA DISOLVENTES

## DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Disolvente especialmente concebido para regular la viscosidad y limpiar herramientas de pinturas Epoxídicas, base Disolvente.

## USOS

Regulador de la viscosidad de aplicación en las pinturas donde se recomienda su uso  
Limpieza de herramientas en los productos recomendados

## PROPIEDADES

Olor característico

Adecuada velocidad de evaporación por lo que se obtiene un equilibrio perfecto entre secado en profundidad y superficial

No daña las propiedades del producto final si se añade en las proporciones descritas

Elevado poder de dilución

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	DISOLVENTE EPOXI 1411
Acabado	Transparente
Peso específico	0,82± 0,05 kg/l
Sólidos en volumen	0± 1
Sólidos en peso	0± 1
Rendimiento aprox. por mano	En función del uso del producto

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

**Soportes Nuevos**

Proceder como se indica en la pintura, en la que se recomienda este producto.

**Restauración y mantenimiento**

Proceder como se indica en la pintura, en la que se recomienda este producto.

## MODO DE EMPLEO

**Consejos de aplicación**

-Como regulador de viscosidad:

-Añadir sobre la parte pigmentada, en la proporción que marca la ficha técnica del producto a diluir.

-Agitar mediante espátula y lentamente, la mezcla anterior hasta conseguir un producto homogéneo.

-Como disolvente limpieza de herramientas:

-Limpiar las herramientas inmediatamente después de su uso, hasta la total desaparición de pintura.

-Posteriormente lavar con agua jabonosa y secar inmediatamente tras el lavado.

**Disolvente para dilución y limpieza**

Método de aplicación      Dilución orientativa

Fecha de Alta

10-10-2007

Versión

2 - 11/07/2014

## SISTEMA

### Procesos por tipo de soporte

Imprimación

Intermedia

Acabado

### Disolvente producto genérico y limpieza de herramientas

#### MAX

STD Impriepox M-10+Cat.

Montoepon M-10/Montoepon  
S-10+Cat.

## SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

## NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

## FORMATOS

1 L, 5 L, 25 L