

Fecha de Alta

13-08-2021

Versión

4 - 07/01/2026



FAMILIA ESMALTES

LÍNEA SPRAY MULTISOORTE

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Spray de alto brillo para conseguir efecto Oro pulido o Cromo pulido sobre el soporte a pintar.
Acabado decorativo, evitar su rayado.

USOS

Interior
Vidrio
Plástico previa imprimación
Madera previamente imprimada
Metal previamente imprimado
Sobre obra previamente imprimada
PVC y plástico (realizar prueba de adherencia previa)

PROPIEDADES

- Gran Igualación
- Secado rápido
- Fácil de aplicar
- Acabados metálicos brillantes altamente decorativos
- Alto poder cubriente
- Acabado liso y fino
- Acabado brillante
- Buena adherencia
- No lavar de forma agresiva.
- Con el envejecimiento puede bajar el brillo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	MONTOSPRAY CROMADO ORO
Rendimiento aprox. por mano	En función del uso del producto

Secado tacto	10min
Repintado	60min
Colores	Oro, Cromo

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos

Maderas nuevas:

- El soporte debe estar exento de productos extraños y/o residuos.
- Aplicar sobre maderas con un contenido de humedad inferior al 12%.
- Aplicar sobre maderas sanas, bien desengrasada, sin polvo y secas.
- Lijar y eliminar posibles restos de cola en los ensamblajes y fallos del mecanizado.
- Si la madera presenta signos de envejecimiento debe ser previamente lijada y eliminado el polvo mediante cepillado o cualquier otro medio mecánico.
- Proteger las zonas que no deseamos pintar.
- Eliminar en general, productos mal adheridos o en mal estado.

Hierro, metales derivados y otros metales:

- El soporte debe estar exento de productos extraños y/o residuos.
- La superficie debe estar desengrasada, limpia y seca.
- Sobre superficies oxidadas debemos eliminar el óxido mediante los medios habituales recomendados por Monto en cualquier antioxidante fabricado por nuestra Compañía y aplicar previamente el mismo.

Fecha de Alta

13-08-2021

Versión

4 - 07/01/2026

- Debemos proteger las zonas que no deseemos pintar.
- Eliminar en general productos mal adheridos o en mal estado.

Obra (yeso, cemento y derivados, cartón):

- Eliminar productos extraños y/o residuos.
- La superficie debe estar desengrasada, limpia y seca.
- Eliminar posibles eflorescencias mediante los métodos tradicionales.
- Eliminar, en general, productos mal adheridos o en mal estado.

Restauración y mantenimiento

Maderas barnizadas o pintadas:

- En cualquier caso comprobar la adherencia sobre el barniz o pintura anterior y en caso de duda eliminarlo.
- En caso de duda eliminar el barniz o pintura anterior.
- Si durante su mantenimiento se han empleado productos de limpieza domésticos a base de siliconas es conveniente acuchillar la madera hasta su total eliminación.

Hierro y sus derivados esmaltados:

1. Sobre pinturas en buen estado lijar para abrir el poro comprobando que la adherencia es perfecta.
2. Sobre pinturas en mal estado eliminarlas mediante medios mecánicos o químicos y proceder como soporte nuevo.

MODO DE EMPLEO**Consejos de aplicación**

- Agitar el envase fuertemente durante aproximadamente 2 minutos para proceder a una perfecta homogeneización de su contenido.
- Sobre superficies absorbentes imprimir previo a la aplicación.
- Hacer pruebas de aplicación en lugar invisible.
- Proteger las áreas que no se van a pintar.
- Aplicar a una distancia entre 25-30 cm. del soporte en pasadas ligeras y cruzadas.
- No aplicar el producto a temperaturas elevadas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
- Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado.
- No aplicar con humedad relativa superior al 80%.
- No utilizar a temperaturas inferiores a 15°C.
- Al acabar vaciar el contenido de la cánula dosificando con el envase boca abajo.
- Rendimiento aproximado por envase de 400 ml 1-1,2 m² (dos capas cruzadas).

Disolvente para dilución y limpieza

Disolvente 1406-05

Método de aplicación Dilución orientativa**SISTEMA****Procesos por tipo de soporte**

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Metal			
MAX	Montospray Primer universal		Montospray Cromado
STD			Montospray cromado
Madera			
MAX	Montospray Primer Universal		Montospray Cromado
STD			Montospray cromado
Obra			
MAX	Montospray Primer Universal		Montospray Cromado
STD			Montospray cromado

Fecha de Alta

13-08-2021

Versión

4 - 07/01/2026

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 48 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

0.4 L